

Tehnička specifikacija

		HR10DET	HR10DET	HR10DDT
MERNI JEDINICA		5-stepeni ručni menjač	CVT IG-T 100 xTronic	6MT DIG-T 117
Dimenzije / Zapremnina				
Ukupna dužina:	mm	3999	3999	3999
Ukupna širina bez retrovizora	mm	1743	1743	1743
Ukupna širina s retrovizorima	mm	1935	1935	1935
Ukupna visina (praznog vozila)	mm	1455	1455	1439
Međuosovinsko rastojanje	mm	2525	2525	2525
Prepust (prednji/zadnji)	mm	827/647	827/647	827/647
Trag točka (prednji/zadnji)	mm	1510/1520	1510/1520	1515/1520
Krug okretanja	m	10	10	10
Broj sedišta		5	5	5
Unutrašnjost (dužina, širina, visina)	mm	2825 / 1320 / 1175	2825 / 1320 / 1175	2825 / 1320 / 1175
Zapremnina spremnika za gorivo	otprilike l	41	41	41
Masa praznog vozila s punim spremnikom za gorivo	kg	1060 -- 1105	1080 -- 1124	1095 ---1124
Najveća masa kočene prikolice (12 %)	kg	1200	1200	1200
Najveća masa nekočene prikolice	kg	555	555	555
Zapremnina prtljažnika bez staklenog krova	l	300	300	300
POGONSKI SISTEM				
Model		HR10DET	HR10DET	HR10DDT
Zapremnina prtljažnika bez staklenog krova	cm ³	999	999	999
Provrta / hod	mm	81,3 / 72,2	81,3 / 72,2	81,3 / 72,2
Kompresijska razmera	: 1	9,5	9,5	11
Broj cilindara		3	3	3
Dovod vazduha		MPI	MPI	Direktno ubrizgavanje
Sistem ubrizgavanja goriva		Višetočkovni, nadziran ECU-om	Višetočkovni, nadziran ECU-om	Direktno ubrizgavanje
Sistem dovoda goriva		Usisna grana (višetočkovno ubrizgavanje)	Usisna grana (višetočkovno ubrizgavanje)	Pumpa goriva sa visokim tlakom
Vrsta goriva (preporučeni oktani)		Bezolovni 95	Bezolovni 95	Bezolovni 95
Najveća snaga	kW	74	74	86
Najveća snaga	KS	100	100	117
	pri o/min	5000	5000	5250
Obrtni moment	Nm	160	144	180 (200)
	pri o/min	2750	2000	1750-4000 (1750-3750)
Menjač		5-stepeni ručni	X-TRONIC automatski mjenjač	6-stepeni ručni
Prenosna razmera I	: 1	3.727	0.55	3.7273
II	: 1	2.048	4.066	1.947
III	: 1	1.321	-	1.323
IV	: 1	0.935	-	0.975
V	: 1	0.6890	-	0.763
VI	: 1	-	-	0.560
VII	: 1	-	-	-
R	: 1	3.545	3.771	3.6865
Završna razmera	: 1	3.867	3.754	4.125
ŠASIJA I VEŠANJE				
Prednje vešanje		McPherson	McPherson	McPherson
Stabilizator		Da	Da	Da
Vrsta amortizera		S dvostrukom cevi	S dvostrukom cijevi	S dvostrukom cijevi
Zadnje vešanje		Torzijska gređa	Torzijska gređa	Torzijska gređa
Vrsta amortizera		S jednom cevi	Sa jednom cevi	S jednom cevi
Prednje kočnice		Disk-kočnice s jednostrukim klipom i plutajućim kleštima	Disk-kočnice s jednostrukim klipom i plutajućim kleštima	Disk-kočnice sa jednostrukim klipom i plutajućim kleštima
Zadnje kočnice		Bubanj-kočnice	Bubanj-kočnice	Bubanj-kočnice
Pomoć pri naglom kočenju		Da	Da	Da
Elektronička raspodela sile kočenja		Da	Da	Da
		VDC	VDC	VDC
		ABS	ABS	ABS
		EBD	EBD	EBD
		Hidrauličke servokočnice (HBA)	HBA	HBA
		Sistem nadzora prijanjanja (TCS)	TCS	TCS
		Blokirajući diferencijal (BLSD)	BLSD	BLSD
		Pomoć pri kretanju na uzbrdici (HSA)	HSA	HSA
		Aktivan nadzor udobnosti*	Aktivan nadzor udobnosti	Aktivan nadzor udobnosti
		Aktivan nadzor smer	Aktivan nadzor smer	Aktivan nadzor smer
PERFORMANSE				
Ubrzanje 0-100 km/h	s	10.9	13	9.9
Najveća brzina	Mph	114	-	121
Najveća brzina	km/h	184	177	195
Razmak od tla praznog vozila	mm	150	150	139
POTROŠNJA GORIVA				
Gradska*	l/100km	5.6-5.6	5.6	6.1
Vangradska*	l/100km	3.9-4.0	4.2-4.5	4.3
Mešovita*	l/100km	4.5-4.6	4.9 - 5.1	5
CO ₂ *	g/km	103-105	108 - 112	114

		HR10DET	HR10DET	HR10DDT
MERNA JEDINICA		5-stepeni ručni menjač	CVT	6MT
NOx	mg/km	35.2	32.3	27.8
Emisija		EURO6dTemp	EURO6dTemp + WLTP	EURO6dTemp + WLTP
Dimenzije i vrsta guma		185/65 R15	185/65 R15	
		195/55 R16	195/55 R16	205/45 R17
		205/45 R17	205/45 R17	

*Potrošnja i emisije zavise od nivoa opreme